

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

a) ASFALT TANKI

- Adet : 1
- Kapasite : Brüt 10.000-16.000 litre
- Kapak sac kalınlığı : 5 mm
- Gövde sac kalınlığı : 4 mm
- Ayak sac kalınlığı : 5 mm
- Dalga kıran adedi..... : 2 adet (3 bölmeli)
- Yalıtım malzemesi..... : Taş yünü (50 mm)
- İzolasyon sacı..... : 1 mm Alüminyum

b) ISITMA SİSTEMİ

- Brülör Adeti : 2
- Isıl Kapasite : min. 190 kW – max. 310 kW
- Elektrik tüketimi (1 adet için) : 0,525 kW
- Alev Borusu : 8" 6.3 mm
- Kontrol..... : Arka Kontrol Panelinden Dijital
- Kullanılan Güç Kaynağı : 5.5 kW diesel jeneratör

c) GÜÇ VE İLETİM SİSTEMİ

- Hidrolik Pompa : 89cc manuel pistonlu pompa
(opsiyonel oransal pistonlu pompa)
- Hidrolik Motor : 69,8 cc pistonlu motor
(opsiyonel 51,6 cc pistonlu)
- Kumanda..... : Kabinden Digital
- Pompa Debi Ayarı : Kabinden Manuel
(opsiyonel Oransal)
- Tahrik : Araç PTO

d) BİTÜM POMPASI

- Model : 3" VA pompa
(opsiyonel 3" VAD)
- Kapasite : 60 m3/h
(opsiyonel 80 m3/h)
- Max. Basınç : 14 Bar
- Kumanda : Kabinden pnömatik ve hidrostatik kontrol

e) SPREY-BAR ve SİRKÜLASYON SİSTEMİ

- Genişlik (Sabit-Toplam) : 2400-3600 mm
(opsiyonel 2400-5400 mm)
- Serme seçeneği : 6 ayrı grup
(opsiyonel 18 ayrı grup)
- Serme genişlik seçeneği..... : 600 mm
(opsiyonel 300 mm)

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

- Kumanda : Hidrostatik- Pnömatik kabinden
- Bar : Kare kesitli
- Bağlantı : Flanşlı tip
- Vana Kontrolleri..... : Pnömatik kabin kontrol
- Sprey Bar hareket mekanizması..... : Pnömatik kontrol
(Opsiyonel Hidrolik kontrol)

f) OPERATÖR PANELİ

- Tip : Elektronik kart
- Kumanda : Kabinden Digital

g) HAVA BESLEME HATTI

- Hava : Araç kompresörü

h) ARKA KONTROL PANELİ

- Tip : Manuel kontrol

i) AKSESUAR ve EKİPMANLAR

- 5mt uzunlugunda sıcak asfalt için spiral hortum ve bağlantı rekorları
- 2 adet 6 kg'lık yangın söndürme tüpü
- Gece çalışmaları için tank arka altına monteli iki adet aydınlatma lambası
- Turuncu renkli tepe lambası
- Kontrol, bakım, ayar ve benzer işler için kullanılan takımlar

1 - HİDRO MOTORLU VE ELEKTRONİK OPARATÖR KONTROLLÜ, DİGİTAL GÖSTERGELİ, BRÜLÖR ISITMA SİSTEMLİ,PNÖMATİK SPRAY BARLI, FULL OTOMATİK ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ



Güç iletim sistemi

- Hidrolik Pompa : 89 cc Manuel Pistonlu Pompa
- Hidromotor : 69,8 cc
- Pompa Debi Ayarı : Kabinden Manuel

Bitüm Pompası

- Bitüm Pompası : 3" VA Pompa – 60 m3/h

Spray Bar ve Sirkülasyon Sistemi

- Genişlik : 2400-3600 mm
- Serme seçeneği : 6 ayrı grup
- Tek grup serme genişliği: 600 mm
- Vana Kontrolleri : Pnömatik kabinden kontrol
- Spray Bar Hareket mek. : Pnömatik kabinden control

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

2 - ORANSAL HİDROLİK KONTROLLÜ, DİJİTAL KART OPERATÖR PANELLİ, BRÜLÖR ISITMALI, PNÖMATİK SPRAY BARLIFULL OTOMATİK ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ



Güç iletim sistemi

Hidrolik Pompa : 89 cc Oransal Pistonlu Pompa
Hidromotor : 69,8 cc
H. Pompa devir ayarı : Dijital Kart Oransal

Bitüm Pompası

Bitüm Pompası : 3" VA Pompa – 60 m3/h

Spray Bar ve Sirkülasyon Sistemi

Genişlik : 2400-3600 mm
Serme seçeneği : 6 ayrı grup
Tek grup serme genişliği: 600 mm
Vana Kontrolleri : Pnömatik kabinden kontrol
Spray Bar Hareket mek. : Pnömatik kabinden control

3 - ORANSAL HİDROLİK KONTROLLÜ , DİJİTAL KART OPERATÖR PANELLİ, BRÜLÖR ISITMALI, HİDROLİK SPRAY BARLI FULL OTOMATİK ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ



Güç iletim sistemi

Hidrolik Pompa : 89 cc Oransal Pistonlu Pompa
Hidromotor : 51,6 cc
H. Pompa devir ayarı : Dijital Kart Oransal

Bitüm Pompası

Bitüm Pompası : 3" VAD Pompa – 80 m3/h

Spray Bar ve Sirkülasyon Sistemi

Genişlik : 2400-5400 mm
Serme seçeneği : 18 ayrı grup
Minumum serme genişliği : 300 mm
Vana Kontrolleri : Pnömatik kabinden kontrol
Spray Bar Hareket mek. : Hidrolik kabinden control

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com