

VTH SERİSİ

Kızgın Yağ Kazanları

500.000 – 3.000.000 kcal/h · Dizel, doğal gaz veya fuel oil · CE işaretli

582 – 3.489 kW	230 °C	min. %85	1997
termal güç	işletme sıcaklığı	verim	yılından beri

Bitüm, emülsiyon ve asfalt tesisleri için güvenli, sertifikalı ve verimli üç geçişli kızgın yağ kazanları — tek paket olarak üretilir, test edilir ve teslim edilir.

VTH kazanları, kızgın yağı üç geçişli yatay gövde içindeki dikişsiz P235GH serpantinden geçirir. Kazan, Vimpo VKY sirkülasyon pompası, genleşme tankı, degazör, kontrol panosu ve baca birlikte verilir; sistem tanklarınıza ve tesisinize bağlanmaya hazır gelir.

- 500.000 – 3.000.000 kcal/h arası beş boy
- Dizel, doğal gaz veya fuel oil
- CE işaretli; EN ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3
- Serpantinler 14 bar ile hidrostatik testten geçer
- Kendi üretimimiz Vimpo VKY sirkülasyon pompaları

TEMEL ÖZELLİKLER

Güvenli, sertifikalı, verimli

Güvenli işletme
Giriş ve çıkış PT100, Danfoss basınç sensörleri, yüksek sıcaklık limit termostatı ve emniyet kilitlemeleri.

Sertifikalı imalat
CE işaretli; 2006/42/EC, 2014/30/EU, EN ISO 3834-2, EN 1090-2 EXC3; serpantinler 14 bar ile test edilir.

Yüksek verim
Üç geçiş ve uygun seçilmiş iki kademeli veya oransal brülör: tam yükte min. %85.

Kaliteli komponentler
Dikişsiz P235GH serpantin, Danfoss, Schneider Electric / Eaton, Weidmüller; IP54 / IP55.

Minimum duruş
Kendi üretimimiz VKY pompa, standart komponentler, fabrika testi; Ankara, Herford ve Pune'den servis.

Tek paket
Pompa, genleşme tankı, degazör, kontrol panosu ve baca kazanla birlikte teslim edilir.

ÜRÜN GAMI

Kapasitenizi seçin

Her boy üç yakıt versiyonunda sunulur: dizel (D), doğal gaz (NG) ve fuel oil (HF). Tüm boylarda genişlik × yükseklik 2.240 × 2.400 mm. En çok tercih edilen boy VTH-1000'dir.

	VTH-500	VTH-1000	VTH-1500	VTH-2000	VTH-3000
Termal kapasite (kcal/h)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
Termal güç	582 kW	1.163 kW	1.745 kW	2.326 kW	3.489 kW
Yakma gücü	684 kW	1.368 kW	2.052 kW	2.736 kW	4.105 kW
Kızgın yağ giriş / çıkış	DN80	DN80	DN100	DN100	DN125
Sirkülasyon pompası	VKY 32-200 7,5 kW	VKY 65-200 15 kW	VKY 80-200 37 kW	VKY 80-200 37 kW	2 × VKY 80-200 37 kW
Uzunluk (mm)	4.270	5.270	6.270	7.000	8.700
Ağırlık	4.600 kg	6.200 kg	7.800 kg	9.300 kg	12.500 kg
Baca	5 m	5 m	10 m	10 m	10 m

YAKIT VERSİYONLARI

D **Dizel**
İki kademeli veya oransal brülör · karbon çelik baca

NG **Doğal gaz**
Doğal gaz brülörü · CE işaretli paslanmaz izoleli baca, EN 1856-1

HF **Fuel oil**
Yakıt ön ısıtıcılı fuel oil brülörü · karbon çelik baca

STANDART KAPSAM

- İzoleli kazan: 50 mm taş yünü, 1 mm galvanizli sac
- Vimpo VKY sirkülasyon pompası
- Genleşme tankı ve degazör
- Otomatik sıcaklık ve pompa kontrollü pano
- PT100, Danfoss basınç sensörleri, limit termostat
- Yakıt versiyonuna göre brülör ve baca

VTH NEREDE ÇALIŞIR

- Asfalt plentleri
- Bitüm depolama tankları ve terminaller
- Emülsiyon ve PMB tesisleri
- Bitüm eritme tesisleri
- Rafineriler


VTH-1500 — Ankara fabrikamızda


VTH-500 — teslimata hazır

Kazanınızı birlikte boyutlandıralım

Isı ihtiyacınızı, yakıtı ve saha koşullarını iletin — size uygun VTH modelini önerelim, teknik föy ve teklifi gönderelim. Devreye alma, operatör eğitimi ve yedek parça Ankara, Herford (Almanya) ve Pune'den (Hindistan).

+90 312 354 85 09
sales@vimpo.com
www.vimpo.com

Vimpo Makine A.Ş. · Malıköy Anadolu OSB 12. Cadde No:8, Sincan, Ankara, Türkiye

CE · EAC · TSE · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
EN ISO 3834-2 · EN 1090-2 EXC3

Fotoğraflar örnek amaçlıdır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir.